RSD®-System Musterausschreibungstext

Fassadenunterkonstruktion – Holz-Metall
Winkelprofil horizontal / Traglattung vertikal

Unterkonstruktionen

Holz-Metall auf Mauerwerk oder Beton
Traglattung vertikal, horizontal verbunden
mit Metallwinkelprofil, Dämmung einschichtig

Systemaufbau:

Wärmedämmung durchgehend verlegen und
mechanisch auf Untergrund befestigen.
Metallwinkelprofile nach definiertem Abstand
in vorgefertigte Nuten der Dämmung einschieben.
Bei fehlenden Nuten die Plattenstösse nutzen oder
auf gewünschter Höhe einschneiden.
Traglattung bei jedem Kreuzpunkt mit Winkelprofil
verbinden und in Abstand zum Untergrund verankern.
Im Preis inbegriffen ist der Ausgleich von
Unebenheiten im Untergrund bis 20mm.

Liefern und Montieren der Winkelprofile (Alu) und
Traglatten (Fichte/Tanne) auf Dicke gehobelt.

Winkelprofil	m	.....
Abmessung	mm	30 x 40 x 2
Achsabstand	mm	.....
Traglatten	m	.....
Querschnitt	mm	.....
Achsabstand	mm	.....
Wandabstand bis		
Vorderkant Lattung	mm	.....
Gewicht Bekleidung	kg/m2	.....
Fläche	m2	.....

Befestigen und Ausrichten der Unterkonstruktion mit
kunststoffummantelten Sicherheits-Distanzschrauben
Typ Rogger RSD® (ETA-12/0270) auf Beton oder
Mauerwerk.
Die Statische Berechnung bezüglich, Anordnung und
Anzahl der Befestigungspunkte kann beim Systemanbieter
eingeholt werden:
Rogger Fasteners AG, Gärbi 1, CH-3257 Grossaffoltern
Tel. +41 32 389 55 02 / info@rogger-fastenersag.ch
www.rogger-fastenersag.ch