RSD®-System Musterausschreibungstext

Fassadenunterkonstruktion – Holz horizontal-vertikal

Unterkonstruktionen

Holz auf Mauerwerk oder Beton
Traglattung horizontal, Winddichtung, Konterlattung,
Dämmung zweischichtig

Systemaufbau:

Wärmedämmung erste Schicht durchgehend verlegen
und mechanisch auf Untergrund befestigen.

Traglattung in Abstand zum Untergrund verankern.

Zweite Wärmedämmschicht zwischen Traglattung
verlegen und mechanisch befestigen.

Winddichtung und Konterlattung auf Traglattung
befestigen.

Im Preis inbegriffen ist der Ausgleich von
Unebenheiten im Untergrund bis 20mm.

Liefern und montieren der Traglatten (Fichte/Tanne)

auf Dicke gehobelt.	m	
Querschnitt	mm	
Achsabstand	mm	
Wandabstand bis		
Vorderkant Lattung	mm	
Gewicht Bekleidung	kg/m ²	
Fläche	m ²	

Befestigen und Ausrichten der Unterkonstruktion mit
kunststoffummantelten Sicherheits-Distanzschrauben
Typ Rogger RSD® (ETA-12/0270) auf Beton oder
Mauerwerk.

Die Statische Berechnung bezüglich, Anordnung und
Anzahl der Befestigungspunkte kann beim Systemanbieter
eingeholt werden:

Rogger Fasteners AG, Gärbi 1, CH-3257 Grossaffoltern

Tel. +41 32 389 55 02 / info@rogger-fastenersag.ch

www.rogger-fastenersag.ch

Liefern und montieren der

Winddichtung.	m ²	
---------------	----------------	-------

Liefern und montieren der Konterlatten (Fichte/Tanne)

auf Dicke gehobelt.	m	
Querschnitt	mm	
Achsabstand	mm	