RSD®-System Musterausschreibungstext

Fassadenunterkonstruktion – Holz vertikal-horizontal

Unterkonstruktionen

Holz auf Mauerwerk oder Beton
Traglattung vertikal mit Konterlattung,
Dämmung einschichtig

Systemaufbau:

Wärmedämmung durchgehend verlegen und
mechanisch auf Untergrund befestigen.
Traglattung in Abstand zum Untergrund verankern.
Konterlattung auf Traglattung befestigen.
Im Preis inbegriffen ist der Ausgleich von
Unebenheiten im Untergrund bis 20mm.

Liefern und montieren der Traglatten (Fichte/Tanne)

auf Dicke gehobelt.	m	.....
Querschnitt	mm	.....
Achsabstand	mm	.....
Wandabstand bis Vorderkant Lattung	mm	.....
Gewicht Bekleidung	kg/m2	.....
Fläche	m2	.....

Befestigen und Ausrichten der Unterkonstruktion mit
kunststoffummantelten Sicherheits-Distanzschrauben
Typ Rogger RSD® (ETA-12/0270) auf Beton oder
Mauerwerk.
Die Statische Berechnung bezüglich, Anordnung und
Anzahl der Befestigungspunkte kann beim Systemanbieter
eingeholt werden:
Rogger Fasteners AG, Gärbi 1, CH-3257 Grossaffoltern
Tel. +41 32 389 55 02 / info@rogger-fastenersag.ch
www.rogger-fastenersag.ch

Liefern und montieren der Konterlatten (Fichte/Tanne)

auf Dicke gehobelt.	m	.....
Querschnitt	mm	.....
Achsabstand	mm	.....