

Système RSD® MetaLine texte de soumission modèle

Sous-contruction de façade – RSD® MetaLine Profilé Z en alu MetaLine vertical

Sous constructions

Métal sur maçonnerie ou béton
Profilé Z en alu MetaLine vertical,
isolation en une couche

Définition du système:

Appliquer l'isolation à la surface complète et
fixer mécaniquement au support.

Fixer les profilés Z en alu MetaLine avec
clips de prémontage sur l'isolation selon
l'espacement défini.

Lier les bouts de profilés avec les éclisses de jonction
en alu MetaLine. Ancrer la construction à distance
dans le support.

Le prix comprend la compensation d'éventuelles
irrégularités du support jusqu'à 20mm.

Livraison et montage des profilés Z en alu MetaLine

type RAP ML21-82	m
Espacement axes en axes	mm
Ecartement depuis le support jusqu'à l'ext. du profilé portant	mm
Poids du revêtement	kg/m2
Surface	m2
Eclisse de jonction en alu MetaLine type RAV ML90	pces
Eclisse de jonction d'angle en alu MetaLine type RAV ML75-75	pces
ML-Clip 10 x 60 mm type RVC ML10-60	pces
ou ML-Clip 12 x 100 mm type RVC ML12-100	pces

Fixation et réglage à l'alignement de la sous-contruction
avec des vis de sécurité de fixation à distance surmoulées
de PVC type Rogger RSD® MetaLine sur béton ou
maçonnerie.

Le calcul de la statique concernant la répartition et le
nombre de points de fixation peut être obtenu à l'adresse
suivante:

Rogger Fasteners SA, Gärbi 1, 3257 Grossaffoltern

Tel. 032 389 55 02 / Fax 032 389 55 03

www.rogger-fastenersag.ch