

Système RSD® MetaLine texte de soumission modèle

Sous-contruction de façade – RSD® MetaLine Profilé équerre en alu MetaLine horizontal

Sous constructions

Métal sur maçonnerie ou béton
Profilé équerre en alu MetaLine horizontal,
isolation en une couche

Définition du système:

Appliquer l'isolation à la surface complète et
fixer mécaniquement au support.

Insérer les profilés équerre en alu MetaLine selon
l'espacement défini dans les rainures préfabriquées
de l'isolation. En l'absence de rainures utiliser les
joints de panneau ou entailler avec un outil approprié
à l'endroit voulu.

Lier les bouts de profilés avec les éclisses de jonction
en alu MetaLine. Ancrer la construction à distance
dans le support.

Le prix comprend la compensation d'éventuelles
irrégularités du support jusqu'à 20mm.

Livraison et montage des profilés équerre en alu MetaLine			
type RAW ML50-80	m	
Espacement axes en axes	mm	
Ecartement depuis le support jusqu'à l'ext. du profilé portant	mm	
Poids du revêtement	kg/m2	
Surface	m2	
Eclisse de jonction en alu MetaLine			
type RAV ML90	pces	
Eclisse de jonction d'angle en alu MetaLine			
type RAV ML75-75	pces	

Fixation et réglage à l'alignement de la sous-contruction
avec des vis de sécurité de fixation à distance surmoulées
de PVC type Rogger RSD® MetaLine sur béton ou
maçonnerie.

Le calcul de la statique concernant la répartition et le
nombre de points de fixation peut être obtenu à l'adresse
suivante:

Rogger Fasteners SA, Gärbi 1, 3257 Grossaffoltern

Tel. 032 389 55 02 / Fax 032 389 55 03

www.rogger-fastenersag.ch